



VAŠ PARTNER
ZA FASADU I ENTERIJER



| KATALOG PROIZVODA

www.fasada.rs

Simboli



Proizvod za unutrašnje zidove



Proizvod za spoljašnje zidove



Proizvod za unutrašnje
i spoljašnje zidove



Proizvod za podove, unutrašnje
i spoljašnje zidove



Proizvod za podove



Proizvod za unutrašnje
zidove i plafon



Vodoodbojno



Vodoperivo



Nanošenje četkom



Nanošenje valjkom



Nanošenje
igličastim valjkom



Nanošenje mistrijom



Nanošenje gletericom



Nanošenje nazubljenom
gletericom



Nanošenje špahtlom



Nanošenje prskanjem



Nanošenje različitim
tehnikama



Ton karta



Obavezno mešanje



Tonira se u TEXO MIX sistemu



Ekološki proizvod

Sadržaj

FASADNI SISTEMI

Lepkovi za termoizolacione sisteme	4
Podloge za dekorativne maltere	8
Dekoratívni malteri.....	13
Mineralni malteri.....	19

BOJE I PODLOGE ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE	24
--	----

U ENTERIJERU

Boje	27
Podloge	32
Mase za izravnavanje	37
Samorazlivajuće mase.....	40

SISTEM ZA KERAMIKU

Lepkovi za keramiku	42
Masa za fugovanje	46

HIDROIZOLACIONI MATERIJALI.....	47
---------------------------------	----

OSTALI PROIZVODI	51
------------------------	----

DECO-ARTIVA	57
-------------------	----

O NAMA	66
--------------	----

Lepak za termoizolacione sisteme

Građevinski lepak TX100



Jednokomponentni građevinski lepak na bazi cementa, namenjen za lepljenje termoizolacionih ploča od stiropora na fasadnim površinama i za utapanje mrežice na fasadnim i unutrašnjim površinama.



Pakovanje:

25 kg

Džakova na paleti:

48 komada

Težina palete:

1200 kg

Potrošnja:

4.0-6.0 kg/m²

Izgled:

sivi prah

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.




Univerzalni lepak za termoizolacione sisteme

Građevinski lepak TX110 UNIVERSAL



Građevinski lepak na cementnoj bazi, namenjen za lepljenje termoizolacionih ploča od mineralne vune, stiropora i grafitnog stiropora na različite mineralne površine. Proizvod se koristi za utapanje armaturne mrežice i izravnavanje celokupne fasadne površine. Građevinski lepak TX110 univerzal sertifikovan je za primenu u Spoljašnjem Termoizolacionom Sistemu (ETICS) Texotherm EPS i Texotherm MW.



Pakovanje:
25 kg

Džakova na paleti:
48 komada

Težina palete:
1200 kg

Potrošnja u zavisnosti od vrste podloge:
za lepljenje mineralne vune:
6.0-7.0 kg/m²

za lepljenje stiropora:
5.0-6.0 kg/m²

za utapanje mrežice u EPS sistemu:
3.0-4.0 kg/m²

Izgled:
sivi prah

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



LEPKOVI ZA TERMOIZOLACIONE SISTEME

Univerzalni lepak za termoizolacione sisteme

Građevinski lepak TX110 UNIVERSAL BELI

FASADNI SISTEMI



Lepak na cementnoj bazi, namenjen za utapanje armaturne mrežice i izravnavanje celokupne fasadne površine. Sertifikovan je za primenu u Spoljašnjem Termoizolacionom Sistemu (ETICS) Texotherm EPS i Texotherm MW. Može da se koristi i za lepljenje termoizolacionih ploča od mineralne vune, stiropora i grafitnog stiropora na različite mineralne površine.



Pakovanje:

25 kg

Džakova na paleti:

48 komada

Težina palete:

1200 kg

Potrošnja:

za utapanje mrežice
u EPS sistemu:
3.0-4.0 kg/m²

Izgled:

sivi prah

Za ispravno
korišćenje
proizvoda
molimo da
proučite
tehničke
specifikacije.



LEPKOVI ZA TERMOIZOLACIONE SISTEME

Fleksibilni lepak za termoizolacione sisteme Građevinski lepak TX120



Visokokvalitetan, fleksibilan lepak na bazi cementa za termoizolacione sisteme sa mineralnom vunom, stiroporom, grafitnim stiroporom, stirodurom. Namenjen je za lepljenje termoizolacionih ploča na zidne površine, kao i za utapanje armaturne mrežice. Građevinski lepak TX120 fleksibilni lepak sertifikovan je za primenu u Spoljašnjem Termoizolacionom Sistemu (ETICS) Texotherm EPS i Texotherm MW.



Pakovanje:
25 kg

Džakova na paleti:
48 komada

Težina palete:
1200 kg

Potrošnja u zavisnosti od vrste podloge:
za lepljenje mineralne vune:
6.0-7.0 kg/m²

za lepljenje stiropora:
5.0-6.0 kg/m²

za utapanje mrežice
kod stiropora 3.0-4.0 kg/m²

za utapanje mrežice kod
mineralne vune 4.0-5.0 kg/m²

Izgled:
sivi prah

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



PODLOGE ZA DEKORATIVNE MALTERE

Akrilna polutransparentna gruba podloga AKRILGRUND



Osnovni polutransparentni grubi premaz za pripremu podloge, kod nanošenja akrilnih, mozaičkih i mineralnih dekorativnih maltera. Namenjen je za ujednačavanje upojnosti i obojenosti podloge, kao i učvršćivanje fasadne površine. Tonira se u Texo Fasada MIX sistemu po Fasada Texo ton karti fasadnih maltera u istom tonu kao fasadni malter. Akрилgrund je sertifikovan za primenu u Spoljašnjem Termoizolacionom Sistemu (ETICS) Texotherm EPS i Texotherm MW.



Pakovanje:

25 i 5 kg

Komada na paleti:

25 kg 24 komada

5 kg 72 komada

Težina palete:

600 kg za kante od 25 kg

360 kg za kante od 5 kg

Potrošnja:

0.25 kg/m²

Izgled:

bela ili obojena viskozna masa

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



PODLOGE ZA DEKORATIVNE MALTERE

Silikatna polutransparentna gruba podloga ST GRUND



Osnovni polutransparentni grubi premaz za pripremu podloge kod nanošenja silikatnih i mineralnih dekorativnih maltera. Namenjen je za ujednačavanje upojnosti i obojenosti podloge, kao i učvršćivanje fasadne površine. Odlikuje ga odlična paropropusnost i dobra adhezija za razne podloge. Može se tonirati u Texo Fasada MIX sistemu po Fasada Texo ton karti fasadnih maltera u istom tonu kao fasadni malter.



Pakovanje:

25 i 5 kg

Komada na paleti:

25 kg 24 komada

5 kg 72 komada

Težina palete:

600 kg za kante od 25 kg

360 kg za kante od 5 kg

Potrošnja:

0.25 kg/m²

Izgled:

bela ili obojena viskozna masa

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



PODLOGE ZA DEKORATIVNE MALTERE

Silikonska polutransparentna gruba podloga SN GRUND

FASADNI SISTEMI



Osnovni polutransparentni grubi premaz za pripremu podloge kod nanošenja silikonskih i mineralnih dekorativnih maltera. Namenjen je za ujednačavanje upojnosti i obojenosti podloge, kao i učvršćivanje fasadne površine. Odlikuje ga poboljšana paropropusnost i dobra adhezija za razne podloge. Može se tonirati u Texo Fasada MIX sistemu po Fasada Texo ton karti fasadnih maltera u istom tonu kao fasadni malter.



Pakovanje:

25 i 5 kg

Komada na paleti:

25 kg 24 komada

5 kg 72 komada

Težina palete:

600 kg za kante od 25 kg

360 kg za kante od 5 kg

Potrošnja:

0.25 kg/m²

Izgled:

bela ili obojena viskozna masa

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



PODLOGE ZA DEKORATIVNE MALTERE

Silikatno-silikonska polutransparentna gruba podloga STSN GRUND



Silikatno-silikonski polutransparentni grubi premaz za pripremu podloge kod nanošenja silikatno-silikonskih i mineralnih dekorativnih maltera. Namenjen je za ujednačavanje upojnosti i obojenosti podloge, kao i učvršćivanje fasadne površine. Odlikuje ga poboljšana paropropusnost i dobra adhezija za razne podloge. Može se tonirati u Texo Fasada MIX sistemu po Fasada Texo ton karti fasadnih maltera u istom tonu kao fasadni malter.



Pakovanje:

25 i 5 kg

Komada na paleti:

25 kg – 24 komada

5 kg – 72 komada

Težina palete:

600 kg za kante od 25 kg

360 kg za kante od 5 kg

Potrošnja:

0.25 kg/m²

Izgled:

bela ili obojena viskozna masa

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



PODLOGE ZA DEKORATIVNE MALTERE

Strukturna podloga za betonske površine TEXOBET BETON KONTAKT



Strukturna podloga namenjena ujednačavanju i poboljšanju prionljivosti kod slabo upojnih glatkih betonskih površina. Izrađena na akrilnoj osnovi, spremna za upotrebu. Preporučuje se kao podloga pre malterisanja svih vrsta maltera, pre lepljenja keramike, za glatke betone, betonske elemente i kao podloga pre lepljenja stiropora kod ugradnje termoizolacionih sistema.



Pakovanje:

25 i 5 kg

Komada na paleti:

25 kg – 24 komada

5 kg – 72 komada

Težina palete:

600 kg za kante od 25 kg

360 kg za kante od 5 kg

Potrošnja:

0.45 kg/m²

Izgled:

svetlo crvena viskozna masa

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Fasadni malteri spremni za upotrebu

ZA VEĆE ZIDNE POVRŠINE: Fasaplast, Fasaplast ST, Fasaplast SN, Fasaplast STSN

ZA MANJE VERTIKALNE POVRŠINE I DETALJE: Kulir



PAKOVANJE	KOMADA NA PALETI	POTROŠNJA	IZGLED
25 kg	24	zavisi od granulacije i strukture	bela ili obojena viskozna masa

Proizvodi se u beloj boji i može se tonirati u velikom broju boja u Texo mix sistemu prema Fasada TEXO ton karti.

GRANULACIJA, mm	OKVIRNA POTROŠNJA, kg/m ²	
	Zaribana struktura RAJB	Zaglađena struktura FULL
1.0	-	2.4
1.5	2.5	2.7
2.0	3.0	3.4

DEKORATIVNI MALTERI

Akrilni fasadni malter u strukturama FASAPLAST



Visokokvalitetni jednokomponentni akrilni malter sa dodatkom silikona koji obezbeđuje odličnu vodoodbojnost i poboljšanu otpornost na prljanje, sa dekorativnom i zaštitnom funkcijom. Fasaplast je namenjen za završnu obradu spoljašnjih zidnih površina kao i za unutrašnje zidove. Tonira se u Texo mix sistemu po ton karti Fasadnih maltera i boja. Tonovi su podeljeni u četiri cenovne grupe. Sertifikovan je za primenu u Spoljašnjem Termoizolacionom Sistemu (ETICS) Texotherm EPS i Texotherm MW.



Pakovanje:

25 kg

Komada na paleti:

24 komada

Težina palete:

600 kg

Izgled:

ekstra bela, bela ili obojena
pastozna masa

Za ispravno
korišćenje
proizvoda
molimo da
proučite
tehničke
specifikacije.



DEKORATIVNI MALTERI

Silikatni fasadni malter u strukturama FASAPLAST ST



Visokokvalitetni jednokomponentni malter na bazi silikatnih veziva koja obezbeđuju odličnu paropropusnost, sa dekorativnom i zaštitnom funkcijom. Fasaplast ST je namenjen za završnu obradu spoljašnjih zidnih površina kao i za unutrašnje zidove. Tonira se u Texo mix sistemu po ton karti Fasadnih maltera i boja. Tonovi su podeljeni u četiri cenovne grupe. Sertifikovan je za primenu u Spoljašnjem Termoizolacionom Sistemu (ETICS) Texotherm MW.



Pakovanje:
25 kg

Komada na paleti:
24 komada

Težina palete:
600 kg

Izgled:
extra bela, bela ili obojena
pastozna masa

Za ispravno
korišćenje
proizvoda
molimo da
proučite
tehničke
specifikacije.



DEKORATIVNI MALTERI

Silikonski fasadni malter u strukturama FASAPLAST SN



Visokokvalitetni jednokomponentni malter na bazi silikonskih veziva koja obezbeđuju odličnu vodoodbojnost i poboljšanu otpornost na prljanje, sa dekorativnom i zaštitnom funkcijom. Fasaplast SN je namenjen za završnu obradu spoljašnjih zidnih površina kao i za unutrašnje zidove. Tonira se u Texo mix sistemu po ton karti Fasadnih maltera i boja. Tonovi su podeljeni u četiri cenovne grupe. Sertifikovan je za primenu u Spoljašnjem Termoizolacionom Sistemu (ETICS) Texotherm EPS i Texotherm MW.



Pakovanje:
25 kg

Komada na paleti:
24 komada

Težina palete:
600 kg

Izgled:
extra bela, bela ili obojena
pastozna masa

Za ispravno
korišćenje
proizvoda
molimo da
proučite
tehničke
specifikacije.



DEKORATIVNI MALTERI

Silikatno-silikonski fasadni malter u strukturama **FASAPLAST STSN**



Dekoratívni završni malter na bazi silikatnih i silikonskih dodataka namenjen zaštiti i dekoraciji spoljašnjih zidnih površina. Fasaplast STSN je namenjen za završnu obradu spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina. Tonira se u Texo mix sistemu po ton karti Fasadnih maltera i boja. Tonovi su podeljeni u četiri cenovne grupe. Sertifikovan je za primenu u Spoljašnjem Termoizolacionom Sistemu (ETICS) Texotherm EPS i Texotherm MW.



Pakovanje:

25 kg

Komada na paleti:

24 komada

Težina palete:

600 kg

Izgled:

extra bela, bela ili obojena
pastozna masa

Za ispravno
korišćenje
proizvoda
molimo da
proučite
tehničke
specifikacije.



DEKORATIVNI MALTERI

Dekoratívni akrilni malter od raznobojnog zrna KULIR FASADA



Dekoratívni mozaik na bazi akrilnog veziva i bojenog ili prirodnog zrna granulacije 1,5 mm. Namenjen za dekoraciju i zaštitu detalja na fasadnim zidnim površinama (stubovi i temeljni zidovi) kao i za unutrašnje površine (hodnici, stepeništa) u visini parapeta ili na manjim zidnim površinama. Ne preporučujemo nanošenje na kompletne fasadne površine, kao i na horizontalne površine izložene direktnom udaru kiše, kao ni za gazišta. Izrađuje se u tonovima po ton karti KULIR Fasada. Na zahtev kupca mogu se izraditi i druge kombinacije na bazi postojećih boja zrna. Sertifikovan je za primenu u Spoljašnjem Termoizolacionom Sistemu (ETICS) Texotherm EPS i Texotherm MW.



Pakovanje:

25 kg gotovog kulira ili
7 kg baze (komponenta A)

Komada na paleti:

25 kg 24 komada
7 kg 24 komada

Težina palete:

600 kg za kante od 25 kg
168 kg za kante od 7 kg

Potrošnja:

3.5-4.0 kg/m²

Boja:

25 kg – različite nijanse
7 kg – emulzija, komponenta A,
za doradu

Za ispravno
korištenje
proizvoda
molimo da
proučite
tehničke
specifikacije.



MINERALNI MALTERI

Mineralni dekorativni malteri

DULIT RAJB DULIT FULL



Mineralni dekorativni malteri na krečno-cementnoj osnovi, bele boje, za izradu tankoslojnih zaglađenih i rajbovanih fasada. Namenjeni su završnoj obradi pre svega spoljašnjih, ali i unutrašnjih zidova od produžnog maltera, betona, gipsa i drugih mineralnih površina.

DULIT RAJB - za izradu rajbovane strukture

DULIT FULL - za izradu zaglađene strukture



Pakovanje:

25 kg

Komada na paleti:

48 komada

Težina palete:

1200 kg

Potrošnja:

Zavisí od granulacije i strukture

GRANULACIJA, mm	OKVIRNA POTROŠNJA, kg/m ²	
	Zaribana struktura RAJB	Zaglađena struktura FULL
1.0	-	1.8-2.0
1.5	1.8-2.2	2.4-2.6
2.0	2.3-2.5	2.8-3.0

Izgled:

bela ili obojena praškasta
smeša

Za ispravno
korišćenje
proizvoda
molimo da
proučite
tehničke
specifikacije.



MINERALNI MALTERI

Mineralni dekorativni malteri DULIT Etics RAJB / FULL



Mineralni malter na cemento-krečnoj osnovi, u beloj boji, za izradu tankoslojne zaribane ili zaglađene fasade. Namenjeni su za završnu obradu prvenstveno spoljašnjih ali i unutrašnjih zidnih površina.

Dulit Etics Rajb – za izradu zaribane strukture.

Dulit Etics Full – za izradu zaglađene strukture.

Sertifikovan je za primenu u Spoljašnjem Termoizolacionom Sistemu (ETICS) Texotherm MW.



Pakovanje:

25 kg

Komada na paleti:

48 komada

Težina palete:

1200 kg

Potrošnja:

Zavisí od granulacije i strukture

GRANULACIJA, mm	OKVIRNA POTROŠNJA, kg/m ²	
	Zaribana struktura RAJB	Zaglađena struktura FULL
1.0	-	1.8-2.0
1.5	1.8-2.2	2.4-2.6
2.0	2.3-2.5	2.8-3.0

Izgled:

bela praškasta smeša

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



MINERALNI MALTERI

Mineralni dekorativni malter prskana fasada HIROFA



Tankoslojni mineralni krečno-cementni malter namenjen za ukraševanje spoljašnjih zidnih površina, granulacije 1,0 mm.

**Pakovanje:**

25 kg

Komada na paleti:

48 komada

Težina palete:

1200 kg

Potrošnja:

3.0-3.5 kg/m²

Izgled:

bela praškasta smeša

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



MINERALNI MALTERI

Mineralni dekorativni malter SEVILJA 0



Sevilja 0 je mineralni, krečno-cementni dekorativni malter bele boje za izravnavanje spoljašnjih i unutrašnjih zidova. Služi za postizanje efekta „španskog zida“ i za gletovanje fasadnih površina.



Pakovanje:

20 kg

Komada na paleti:

60 komada

Težina palete:

1200 kg

Potrošnja, kg/m²:

1.0-2.0 kg/m²

Izgled:

bela praškasta smeša

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



MINERALNI MALTERI

Unutrašnji mineralni malter „Španski zid” ESFAS



Mineralni dekorativni malter na bazi kreča, bele boje, za izravnavanje unutrašnjih zidova i za postizanje efekta „španskog zida”. Nanositi čeličnom gletaricom na zdrav, čist, impregniran zid, po potrebi u dva do tri sloja. Efekat „španskog zida” postiže se finalnom obradom odgovarajućim suđerastim ili gumenim valjkom.



Pakovanje:
20 kg

Komada na paleti:
60 komada

Težina palete:
1200 kg

Potrošnja:
1.0-2.0 kg/m²

Izgled:
bela praškasta smeša

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



BOJE I PODLOGE ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE

Akrilna fasadna boja BOJAFAS S



Fasadna disperziona eko boja na bazi akrilne emulzije. Odlikuje se odličnom vodoodbojnošću i dobrom pokrivnošću, paropropusna je. Namenjena za dekoraciju i zaštitu spoljašnjih zidnih površina. Pogodna je i za prebojavanje starih fasadnih površina, kao i za unutrašnje zidove poslovnih objekata. Proizvodi se u beloj boji i može se tonirati u velikom broju boja. Tonira se po TCC ton karti i po ton karti maltera i boja.



BAZA	Pako- vanje	Komada na paleti	Pokrivnost, m ² / pako- vanju
Baza bela	15 l	24	90
	6 l	54	36
	3 l	72	18
Baza 2	15 l	24	90
	6 l	54	36
	3 l	72	18
Baza 3	15 l	24	90
	3 l	72	18

Izgled:

bela ili obojena viskozna masa

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



BOJE I PODLOGE ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE

Boja za beton **BOJAFAS**



Akrilna boja za beton, koju odlikuje odlična vodoodbojnost, adhezija za podlogu, pokrivnost, otpornost na atmosferske uticaje i UV zračenje. Upotrebljava se za zaštitu i dekoraciju vertikalnih unutrašnjih i spoljašnjih betonskih površina. Proizvodi se u 9 osnovnih boja: cigla, braon, kajsija, oker, zelena, siva, plava, crna i bela.



Pakovanje:

5 i 1 kg

Komada u kutiji:

1 kg / 12 komada

Pokrivnost:

0.3-0.4 kg/m²
u dva premaza

Boja:

9 nijansi

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Silikonski pemaz za hidrofobnu zaštitu SN PROTEKT



Namenjen za hidrofobnu impregnaciju mineralnih površina, kao što su kamen, beton, neispolirane mermerne ploče, cigla, prskane cementno krečne i pikovane fasade i slično. Štiti površinu od šaltre-slanih mrlja, štiti površinu od dejstva mraza, dobro odbija vodu, ne menja izgled površine koja se štiti, paropropustan je. Efikasan je ubrzo po nanošenju.



Pakovanja:

5 i 1 l

Komada u kutiji:

1 l 12 komada

Potrošnja:

200-400 g/m²

zavisno od upojnosti podloge

Izgled:

mlečno bela tečnost

transparentna nakon sušenja

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



BOJE

Unutrašnja disperziona boja TEXOPOL EKONOMIK



Disperziona eko boja namenjena za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih površina u stambenim i poslovnim objektima, gde ne postoji potreba za bojama otpornim na mokro brisanje. Film boje je otporan na suvo brisanje. Proizvodi se u beloj boji i može se tonirati BF colorima (do 100 ml na 5 l bele boje).



Pakovanje:

23 kg

Komada na paleti:

24 komada

Težina palete:

552 kg

Pokrivnost:

23 kg pokriva oko 100 m²

Izgled:

bela viskozna masa

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



BOJE

Disperziona boja za unutrašnje zidove TEXOPOL CLASSIC



Disperziona eko boja namenjena za dekoraciju unutrašnjih zidnih površina u stambenim i poslovnim objektima. Proizvodi se u beloj boji i može se tonirati u Fasada TEXO mix sistemu u svetlijim tonovima po TCC ton karti. Tonira se u velikom broju nijansi. Film boje je otporan na suvo brisanje.



Pakovanja:

15, 5.25, 3 i 0.75 l

Komada na paleti:

15 l 24 komada na paleti

5.25 l 54 komada na paleti

3 l 72 komada na paleti

0.75 l 12 komada u kutiji

Težina palete:

600 kg za kante od 15 l

472 kg za kante od 5,25 l

360 kg za kante od 3 l

Pokrivnost:

5.0-6.0 m²/l

za dvoslojno nanošenje

Izgled:

bela ili obojena pastozna masa

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



BOJE

Vodoperiva boja za unutrašnje zidove TEXODIS



Ekološka disperziona vodoperiva boja na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, namenjena za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih površina, kod kojih postoji zahtev otpornosti na mokro brisanje. Pogodna je za bojenje svih vrsta suvih i tvrdih podloga: malterisanih vertikalnih i plafonskih površina, betona, gips kartonskih ploča i iverice. Izrađuje se u tri baze i nijansira u Fasada TEXO mix sistemu po TCC ton karti.



BAZA	Pakovanje	Komada na paleti
Baza bela	15 l	24
	3 l	72
	0.75 l	12 komada u kutiji
Baza 2	15 l	24
	3 l	72
	0.75 l	12 komada u kutiji
Baza 3	15 l	24
	3 l	72
	0.75 l	12 komada u kutiji

Težina palete:

600 kg za kante od 15 l

360 kg za kante od 3 l

Pokrivnost:

5.0-6.0 m²/l

za dvoslojno nanošenje

Izgled:

bela ili obojena pastozna masa

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



BOJE

Boja za unutrašnje zidove otporna na pranje TEXOLATEX SATEN



Visokopokrivna boja na bazi vodene disperzije inovativnih polimernih veziva. Preporučuje se za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih površina u stambenim i poslovnim objektima gde se javlja potreba za čestim pranjem, univerzalnim sredstvima za pranje i dezinfekcionim sredstvima. Odlikuje se glatkim filmom sa visokim svilenkastim sjajnim izgledom. Proizvodi se u beloj boji i transparentnoj bazi, može se tonirati u velikom broju boja po TCC ton karti u Texo mix sistemu.



Pakovanje:
9 i 2 l

Pokrivnost:
110-140 ml/m² u dva sloja

Izgled:
bela, obojena ili transparentna
viskozna masa

Za ispravno
korišćenje
proizvoda
molimo da
proučite
tehničke
specifikacije.



BOJE

Toner za nijansiranje BF COLOR



Toneri za nijansiranje
dekorativnih završnih materijala
za unutrašnje zidne površine.



Pakovanje:

100 ml

Potrošnja:

maksimalno doziranje je
100 ml tonera na 5 l bele boje

Boja:

oker, žuta, zelena, crna, plava,
braon, crvena, ljubičasta i
oranž

Za ispravno
korištenje
proizvoda
molimo da
proučite
tehničke
specifikacije.



PODLOGE

Osnovna podloga za impregnaciju zidnih površina DS PODLOGA



Vodena disperzija polimernih veziva koja se koristi kao osnovna podloga pre bojenja disperzionim bojama, lepljenja keramike, termoizolacionih ploča, gletovanja i drugih proizvoda radi obezbeđenja bolje adhezije, ujednačene upojnosti kao i poboljšanja ugradivosti novih slojeva.

Razređuje se sa vodom u odnosu 1:3. Koristi se i za umešavanje sa Hirofom za poboljšanje svojstava.



Pakovanje:
5 i 1 l

Komada u kutiji:
1 l / 12 komada

Potrošnja:
kao osnovni premaz
1 l za 10-12 m²

kao dodatak:
1 l na vreću od 25 kg

Izgled:
bela viskozna tečnost

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



PODLOGE

Osnovni premaz za neupijajuće i upijajuće podloge (S-N veza) DS 600 PRAJMER



Posebna vodena disperzija, primenjuje se kao osnovni premaz i vezivni most kod masa za izravnavanje i lepka na problematičnim površinama, kao što su glazirane keramičke pločice, površine sa ostacima lepka, čvrste podne površine od masa za izravnavanje podova, pločice, podovi od prirodnog i veštačkog kamena, čvrste drvene površine, vlaknasto gipsane ploče, razni betoni, za elemente od kreča, gipsa, krečno cementne i elemente od gas betona. Takođe se koristi kao veza između starih i novih betonskih površina (S-N veza) za povećanu prionjivost novih slojeva na starim podlogama. Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.



Pakovanje:

1 l

Komada u kutiji:

12 komada

Potrošnja:

30-120 g/m²

u zavisnosti od primene

Izgled:

svetlo plava tečnost

Koristi se nerazređen na neupijajućim podlogama ili razređen sa vodom u odnosu 1:3 na upijajućim i površinama gde je potrebna konsolidacija.

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



PODLOGE

Penetrirajući prajmer DS 700 PRAJMER



Specijalna vodena disperzija na bazi nano čestica akrilnog kopolimera koja osigurava dubinsko prodiranje u mineralnu podlogu. Namenjen je za učvršćivanje mineralnih poroznih, trošnih i habajućih površina, zatim za pripremu mineralnih površina (beton, porobeton, cigla, gips-kartonske ploče, gipsane i cementno-krečne maltere) za bolji kontakt sa malterima, bojama ili lepkovima. Nanosi se razređen s vodom 1:1, 1:2 ili 1:3 zavisno od namene i poroznosti podloge.



Pakovanje:
5 i 1 l

Komada u kutiji:
12 komada

Potrošnja:
50-100 g/m²
zavisno od upojnosti podloge
i razređenosti

Izgled:
bela tečnost

Za ispravno
korištenje
proizvoda
molimo da
proučite
tehničke
specifikacije.



PODLOGE

Osnovna podloga za impregnaciju zidnih površina DS PROFI



Vodena disperzija polimernih veziva koja se koristi kao osnovna podloga pre bojenja disperzionim bojama, lepljenja keramike, termoizolacionih ploča, gletovanja i drugih proizvoda radi obezbeđenja bolje adhezije, ujednačene upojnosti kao i poboljšanja ugradivosti novih slojeva. Koristi se kao komponenta B kod mineralnih maltera Sevilja, Dulit i Hirofa, radi povećanja čvrstoće.

Razređuje se sa vodom u odnosu 1:9.



Pakovanje:

5 i 0.8 l

Komada u kutiji:

0.8 l 12 komada

Potrošnja:

0,8 l pokriva
maksimalno do 50m²

kao dodatak:

0,8 l na vreću od 25 kg

Izgled:

bela viskozna tečnost

Za ispravno
korištenje
proizvoda
molimo da
proučite
tehničke
specifikacije.



PODLOGE

Vodena disperzija za poboljšanje kvaliteta izravnavajućih masa i cementnih maltera

OL500 DODATAK I PRAJMER

U ENTERIJERU



Posebna vodena disperzija koja se koristi kao dodatak masama za izravnavanje, cementnim i krečnim malterima, masama za hidroizolaciju i drugim sličnim proizvodima, a razređena sa vodom kao predpremaz „mokro na mokro” na upojnim cementnim podlogama. Umešavanjem sa cementnim, krečnim ili gipsanim proizvodima poboljšava obradivost, vodonepropusnost, povećava adheziju i fleksibilnost, smanjuje potrebu za vodom pri istoj konzistenciji. Koristi se za umešavanje sa Olmafasima kada su potrebne veće debljine jednog sloja.



Pakovanje:

9 i 3 l

Potrošnja:

kao predpremaz
1:3 30 ml/m²

kao dodatak
1,5 l na vreću od 25 kg

Izgled:

bela/prozirna tečnost

OBEZBEĐUJE:

- Fleksibilnost
- Vodonepropusnost
- Pojačano vezivanje za podlogu

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



MASE ZA IZRAVNAVANJE

Masa za izravnavanje unutrašnjih zidnih površina **GLETOFAS PRIMO**



Gletofas primo je krečna jednokomponentna praškasta masa namenjena izravnavanju unutrašnjih malterisanih ili betonskih zidnih i plafonskih površina.



Pakovanje:

25 i 4 kg

Komada na paleti:

25 kg 50 komada

4 kg 164 komada

Težina palete:

1250 kg za vreću od 25 kg

656 kg za vreću od 4 kg

Potrošnja:

1.0-2.0 kg/m² u zavisnosti od ravnosti podloge

Izgled:

bež prah

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



MASE ZA IZRAVNAVANJE

Masa za izravnavanje unutrašnjih zidnih površina **GLETOFAS M**



Gletofas M je polimerna praškasta masa za mašinsku i ručnu ugradnju. Namenjena je za izravnavanje unutrašnjih malterisanih ili betonskih zidnih površina i plafona.



Pakovanje:

25 kg

Komada na paleti:

50 komada

Težina palete:

1250 kg

Potrošnja:

1.0-2.0 kg/m²/mm
zavisno od ravnosti podloge

Izgled:

beli prah

Za ispravno
korištenje
proizvoda
molimo da
proučite
tehničke
specifikacije.



MASE ZA IZRAVNAVANJE

Masa za izravnavanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina **GLETOFAS GX30**



Akrilna pastozna masa bele boje za izravnavanje unutrašnjih malterisanih ili betonskih zidnih i plafonskih površina. Spremna za upotrebu. Posebno se preporučuje kao podloga za vodoperive i zahtevnije boje.



Pakovanje:

25 i 3 kg

Komada na paleti:

25 kg 24 komada

Težina palete:

1200 kg za kantu od 25 kg

Potrošnja:

okvirna potrošnja
zavisi od ravnosti zida
1.5-2.0 kg/m²

Izgled:

bela pastozna masa

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



SAMORAZLIVAJUĆE MASE

Cementna samorazlivajuća masa za izravnavanje podova u sloju debljine 3-6mm, CT C25 F6 A22 OLMAFAS



Cementna samorazlivajuća masa za izravnavanje podloge u debljini jednog sloja od 3 mm, za unutrašnju upotrebu. Olmafas ima odlično razlivanje, glatku površinu i brzo sušenje. Može se nanositi u dva do tri sloja. Namijenjena je za izravnavanje i zaglađivanje betonskih podova, starih podloga, cementnih estriha i sl. pre postavljanja parketa, laminata i drugih podnih obloga. Može se ugraditi kod stambenih i poslovnih objekata gde se očekuje normalno opterećenje. Nije namenjena za završni sloj. Sertifikovan je u skladu sa standardom EN 13813 i deklarisan kao CT C25 F6 A22.



Pakovanje:
25 kg

Komada na paleti:
48 komada

Težina palete:
1200 kg

Potrošnja:
okvirna potrošnja
1.3 kg/m²/mm

Izgled:
sivi prah

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



SAMORAZLIVAJUĆE MASE

Cementna samorazlivajuća masa u sloju debljine 3-30mm, C30-F7-AR0,5 OLMAFAS OL160



Cementna samorazlivajuća masa za izravnavanje podloge u debljini nanosa od 3 do 30 mm u jednom sloju. Namijenjen je za izravnavanje i zaglađivanje betonskih podova, nepropusnih i starih podloga, cementnih i magnezitnih estriha. Može se ugraditi kod stambenih ili poslovnih objekata s normalnim opterećenjem pre polaganja tekstilnih ili elastičnih podnih obloga, kao i na starim površinama gde ima ostataka lepka ili drugih neravnina. Može se polagati i na podno grejanje. Sertifikovan je u skladu sa standardom EN13813 i deklarisan kao CT C30-F7-AR0.5.



Pakovanje:

25 kg

Komada na paleti:

48 komada

Težina palete:

1200 kg

Potrošnja:

okvirna potrošnja
1.3-1.5 kg/m²/mm

Izgled:

sivi prah

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



LEPKOVI ZA KERAMIKU

Lepak za keramičke pločice za unutrašnje radove, tip C1 Građevinski lepak TX75



Namenjen je za polaganje zidnih i podnih keramičkih pločica na čvrste cementne podloge, podloge od betona, a moguće je koristiti ga i za neravne površine. Namenjen je samo za unutrašnje radove. Vodootporan je, ekonomičan i jednostavan za upotrebu. Prema standardu EN 12004 klasifikuje se u grupu C1.



Pakovanje:

25 i 5 kg

Komada na paleti:

25 kg 48 komada

5 kg 164 komada

Težina palete:

1200 kg za vreću od 25 kg

820 kg za vreću od 5 kg

Potrošnja:

2.5-4.0 kg/m²

Izgled:

sivi prah

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



LEPKOVI ZA KERAMIKU

Standardni lepak za keramiku, tip C1TE Građevinski lepak TX80



Namenjen je za polaganje zidnih i podnih keramičkih pločica na čvrste cementne podloge, podloge od betona, a moguće je koristiti ga i za neravne površine. Namenjen je za spoljašnje i unutrašnje radove. Prema standardu EN 12004 klasifikuje se u grupu C1TE.



Pakovanje:

25 i 5 kg

Komada na paleti:

25 kg 48 komada

5 kg 164 komada

Težina palete:

1200 kg za vreću od 25 kg

820 kg za vreću od 5 kg

Potrošnja:

2.5-4.0 kg/m²

Izgled:

sivi prah

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



LEPKOVI ZA KERAMIKU

Fleksibilni lepak za keramiku, tip C2TE Građevinski lepak TX85



Namenjen za polaganje zidnih i podnih mermernih i granitnih ploča na čvrste cementne podloge, podloge od betona, a moguće je koristiti ga i za neravne površine. Koristi se za spoljašnje i unutrašnje radove. Prema standardu EN 12004 klasifikuje se u grupu C2TE.



Pakovanje:

25 i 5 kg

Komada na paleti:

25 kg 48 komada

5 kg 164 komada

Težina palete:

1200 kg za vreću od 25 kg

820 kg za vreću od 5 kg

Potrošnja:

3.0-5.0 kg/m²

Izgled:

sivi prah

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



LEPKOVI ZA KERAMIKU

Ekstra fleksibilni lepak za keramiku, tip C2TES1

Građevinski lepak TX90



Namenjen je za lepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica u sistemu podnog grejanja. Pogodan je i za postavljanje pločice na pločicu, a moguće je koristiti ga za spoljašnje i unutrašnje radove. Karakteriše ga dugo otvoreno vreme. Prema standardu EN 12004 klasifikuje se u grupu C2TES1.



Pakovanje:

25 i 5 kg

Komada na paleti:

25 kg 48 komada

5 kg 164 komada

Težina palete:

1200 kg za vreću od 25 kg

820 kg za vreću od 5 kg

Potrošnja:

2.5-4.0 kg/m²

Izgled:

sivi prah

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



MASA ZA FUGOVANJE

Vodoodbojna fug masa za širine fuga do 8mm FUGAFIL



Poboljšana cementna masa za fugovanje je fleksibilna, vodoodbojna, glatka i dobro prijanja, odlikuje se visokom otpornošću na buđ. Namenjena je fugovanju zidnih i podnih obloga od keramike, klinkera, mozaika, kamenih ploča na unutrašnjim i spoljašnjim površinama, za fuge širine 1-8 mm.



Pakovanje:

2 kg

Potrošnja:

0.5-1.0 kg/m² u zavisnosti od debljine i širine fuge i dimenzija pločica

Izgled:

beli ili obojeni prah
(30 nijansi)

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



HIDROIZOLACIONI MATERIJALI

Polimer-cementni hidroizolacioni premaz Hydrotex 1K



Jednokomponentni, hidroizolacioni premaz na bazi cementa i polimera, namenjen za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija (kuhinja, kupatila, podruma, terasa, bazena i sl.). Prionljiv je na različite vrste podloge – kompaktan beton bez pukotina i slojeva slabe nosivosti, cementni malter minimalne debljine 1 cm, opeka, cigla i slično. Namenjen je za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, izdržava nizak pozitivan i negativan pritisak. Nije namenjen za završnu obradu površina, niti za dugotrajno potapanje u vodu bez zaštitnog premaza. Kvalitet proizvoda je usaglašen sa standardom EN 14891.



Pakovanje:
20 kg

Komada na paleti:
60 komada

Težina palete:
1200 kg

Potrošnja:
1.3-1.5 kg/m²

Izgled:
sivi prah

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Cementni visokofleksibilni hidroizolacioni premaz Hydrotex Elastic 1K



Jednokomponentni, visokofleksibilni hidroizolacioni premaz na bazi cementa i specijalnih hidrofobnih i alkalno otpornih polimera, ojačan vlaknima. Namenjen je za zaštitu objekata od kapilarne vlage, prodora vode pod pritiskom, izdržava pozitivan i negativan hidrostatički pritisak vode. Ima sposobnost premoštavanja pukotina. U skladu je sa standardom SRPS EN 14891. Preporučuje se za hidroizolaciju kupatila, kuhinja, terasa, balkona, suterenskih i podrumskih prostorija, bazena i tankova, temeljnih traka i drugih površina izloženih atmosferskim uticajima gde je potrebna zaštita od vode i gde ima svojih napreznja.



Pakovanje:

16 i 4 kg

Komada na paleti:

16 kg 60 komada

4 kg 164 komada

Težina palete:

960 kg za vreću od 16kg

656 kg za vreću od 4kg

Potrošnja:

1.3-1.5 kg/m²/mm

Izgled:

sivi prah

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



HIDROIZOLACIONI MATERIJALI

Polimer-cementni fleksibilni hidroizolacioni premaz Hydrotex Flex 2K



Dvokomponentni, vodonepropusni polimer-modifikovani cementni malter. Izdržava pozitivan i negativan pritisak vode. Upotrebljava se za horizontalnu i vertikalnu hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija (kuhinja, kupatila, podruma, terasa, ukopanih zidova, temeljnih traka...), za zaštitu od prodora vode pod niskim pritiscima i kod objekata gde je potrebna vodonepropusnost kod pozitivnog hidrostatskog pritiska. Koristi se i za popunjavanje finih pukotina i manjih šupljina u betonu i za zaštitu betonskih površina od uticaja soli za odmrzavanje. Hydrotex flex 2K je namenjen i za spoljašnju i za unutrašnju upotrebu. U skladu je sa standardom SRPS EN 14891.



Pakovanje:

Komponenta A 20 kg džak
Komponenta B 5 kg kanister

Komada na paleti:

32 komada + 32 komada

Težina palete:

960 kg za vreću od 16kg
656 kg za vreću od 4kg

Potrošnja:

2.0 kg/m²/mm

Izgled:

komponenta A – sivi prah
komponenta B – mlečno bela viskozna tečnost

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



HIDROIZOLACIONI MATERIJALI

Fleksibilna hidroizolaciona membrana Hydrotex LM



Fleksibilna hidroizolaciona membrana spremna za upotrebu, namenjena za zaštitu zidova i podova kod podruma, zaštitu betona, vodoprivrednih tokova, kupatila, terasa, bazena pre postavljanja pločica, kod podnog grejanja, za zaštitu od prodora vode pod niskim pritiscima i kod objekata gde je potrebna vodonepropusnost kod pozitivnog hidrostatičkog pritiska vode. Ima izuzetnu sposobnost premoštavanja pukotina, ima odličnu nepromočivost, stabilnost na niskim temperaturama i brzosušiv je. Može se primeniti na horizontalne i vertikalne površine. Ne koristi se kao završni sloj i mora biti prekriven sa čvrstom zaštitom (pločice, prirodni kamen, beton i sl.) nakon očvršćavanja. Podržava standard EN 14891 i EN 1504-2.



Pakovanje:

15 i 5 kg

Komada na paleti:

15 kg 24 komada

5 kg 60 komada

Težina palete:

360 kg za kantu od 15 kg

300 kg za kantu od 5 kg

Potrošnja:

potrošnja u dva sloja

1.0-1.3 kg/m²

Izgled:

bela pastozna masa

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Krečno-cementni malter za mašinsko i ručno malterisanje Efmal



Suvi, jednokomponentni praškast materijal za malterisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova od giter blokova, cigle, gas-betona, betona i sličnih materijala. Ugrađen materijal je dobra podloga za dalju obradu zidova. Proizvod je primenjiv i za površine na koje će se postavljati keramika. Odlikuje se dobrom mehaničkom čvrstoćom. Obogaćen je aditivima koji mu daju odlično prijanjanje za podlogu, dobru obradivost i postojanost.



Pakovanje:

40 i 25 kg, silos

Komada na paleti:

40 kg 35 komada

25 kg 48 komada

Težina palete:

1400 kg za vreću od 40 kg

1200 kg za vreću od 25 kg

Potrošnja:

okvirna potrošnja

12-13 kg/m²/cm u zavisnosti

od vrste podloge

Izgled:

sivi prah

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



OSTALI PROIZVODI

Cementno-krečni malter za mašinsko i ručno malterisanje Efmal S



Suvi, jednokomponentni praškast materijal za malterisanje spoljašnjih zidova od giter blokova, cigle, gas-betona, betona i sličnih materijala. Ugrađen materijal je dobra podloga za dalju obradu zidova. Proizvod je primenljiv i za površine na koje će se postavljati keramika.

Odlikuje se dobrom mehaničkom čvrstoćom. Obogaćen je aditivima koji mu daju odlično prijanjanje za podlogu, dobru obradivost i postojanost.



Pakovanje:

25 kg

Komada na paleti:

25 kg 48 komada

Potrošnja:

okvirna potrošnja
12-13 kg/m²/cm u zavisnosti
od vrste podloge

Izgled:

sivi prah

Za ispravno
korištenje
proizvoda
molimo da
proučite
tehničke
specifikacije.



Krečno-cementni malter za zidanje – M5 EFMAL M5 2+



Efmal M5 2+ je suvi, jednokomponentni praškast material opšte namene za zidanje standardnih zidova (cigla, krečno-peščani kamen, blok opeka) bez značajnih termo-izolacionih osobina, kod normalnih statičkih zahteva. Namenjen je za primenu kod spoljašnjih i unutrašnjih zidova.



Pakovanje:

25 kg

Komada na paleti:

25 kg 48 komada

Težina palete:

1200 kg

Potrošnja:

Za zid od pune opeke:

d=12 cm cca 50 kg/m²

d=25 cm cca 100 kg/m²

Za zid od blok opeke:

d=25 cm cca 50 kg/m²

d=30 cm cca 60 kg/m²

Izgled:

sivi prah

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



OSTALI PROIZVODI

Ugašen čist kreč Krečko



Za zaštitu unutrašnjih zidova i plafona u stambenom prostoru, skladištima, skloništima, podrumima, stajama i sl. Za zaštitu i dezinfekciju stabala voćki. Ima dezinfekciono delovanje i nije štetan za zdravlje.



Pakovanje:

15 i 5 kg

Komada na paleti:

15 kg 33 komada

5 kg 60 komada

Težina palete:

495 kg za kantu od 15 kg

300 kg za kantu od 5 kg

Potrošnja:

0,7-1,2 kg/m²

Izgled:

bela pastozna masa


Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Hobi sitnozrna smeša za beton Texokrit



TEXOKRIT je namenjen za razne radove betoniranja u kući i dvorištu po principu URADI SAM. Koristi se za izradu temelja, prozorskih elemenata, ukrasnih stubova, staza, stepeništa, za postavljanje ploča kod popločavanja, izradu ograda, betoniranje sa oplatama, kao i za sve zidarske radove u dvorištu. Takođe se upotrebljava za izradu podova na drenažnom sloju u garažama i podrumima. Namenjen je za spoljašnje i unutrašnje radove. Odgovara klasi betona C16/20.



Pakovanje:

25 kg

Džakova na paleti:

48 komada

Težina palete:

1200 kg

Potrošnja:

20 kg/m²/cm

Izgled:

sivi prah

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



OSTALI PROIZVODI

Građevinski lepak Multikoll



MULTIKOLL je građevinski lepak na bazi cementa namenjen za lepljenje termoizolacionih EPS ploča, lepljenje keramičkih pločica manjih formata u enterijeru i kao lepak za zidanje spoljašnjih, pregradnih zidova i stubova od gasbetona. Obezbeđuje dobru adheziju, fleksibilnost i otpornost na vlagu.



Pakovanje:
25 kg

Džakova na paleti:
48 komada

Težina palete:
1200 kg

Potrošnja u zavisnosti od vrste podloge:
za lepljenje stiropora:
4-5 kg/m²

za lepljenje keramičkih pločica:
2.5-4.0 kg/m²

za lepljenje gasbeton blokova:
5.0-5.5 kg/m²

Izgled:
sivi prah

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



DECO•ARTIVA

DEKORATIVNI MATERIJALI



Dekoratívni štukó materijal sa efektom sedimentnog kamena TX TRAVERTINO Fine/Classic



Namenjen za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina. Izrađuje se u Classic i Fine strukturi u zavisnosti od krajnjeg efekta koji je potrebno postići. Obe strukture su kreirane tako da je veoma lako postići efekat prirodnog kamena, ili druge željene teksture. Preko TX Travertina nanosi se velatura u željenom tonu.



Pakovanje:

8 i 25 kg

Komada na paleti:

8 kg – 54 komada

25 kg – 24 komada

Težina palete:

600 kg za kantu od 25 kg

432 kg za kantu od 8 kg

Potrošnja:

2.0-2.5 kg/m²

Izgled:

bela pastozna masa

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Transparentni premaz velatura TX TRAVERTINO Color



Transparentni akrilni premaz namenjen dobijanju specijalnih efekata kod TX Travertina i drugih dekorativnih tehnika. Namenjen i za spoljašnju i za unutrašnju upotrebu, sa veoma dobrom otpornošću na vremenske uticaje. Premaz je otporan na vlažno brisanje. Tonira se po ton karti Travertino color-a u 18 različitih nijansi iz WOOD i STONE kolekcije.



Pakovanje:

0.75 l i 2.25 l

Komada u kutiji:

0.75 l – 12 komada

Potrošnja:

0.75 l za 4-12 m²

2.25 l za 12-56 m²

Boja:

bela ili tonirana viskozna tečnost

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Sedefna dekorativna boja fine strukture

Perla



Akrilni, pastozni premaz fine strukture, slične sedefu, namenjen za dekoraciju unutrašnjih zidnih površina. Premaz je otporan na vlažno brisanje. Pre nanošenja, obavezna je TEXODIS podložna vodoperiva boja tonirana u preporučenom tonu iz TCC- texo color concept ton karte. Tonira se po ton karti Perla u 86 različitih nijansi. Nijanse se mogu međusobno mešati u proizvoljnom odnosu. Mogu se koristiti različite tehnike nanošenja.



Pakovanje:
0.75 l

Komada u kutiji:
12 komada

Potrošnja/pakovanju:
3-10 m²

Baze:
gold, silver, bronza

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Sedefna dekorativna boja blage strukture

Perla Galaxy



Akrilni, pastozni premaz blage strukture, slične sedefu, namenjen za dekoraciju unutrašnjih zidnih površina. Premaz je otporan na vlažno brisanje. Pre nanošenja, obavezna je TEXODIS podložna vodoperiva boja tonirana u preporučenom tonu iz TCC- texo color concept ton karte. Tonira se po ton karti za Perla Galaxy u 86 različitih nijansi. Nijanse se mogu međusobno mešati u proizvoljnom odnosu. Mogu se koristiti različite tehnike nanošenja.



Pakovanje:
0.75 l

Komada u kutiji:
12 komada

Potrošnja/pakovanju:
3-10 m²

Baze:
gold, silver, bronza

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Sedefna dekorativna boja sa teksturom peska Dynamic



Akrilni pastozni premaz sa teksturom peska, namenjen za dekoraciju unutrašnjih zidnih površina. Premaz je otporan na vlažno brisanje. Pre nanošenja, obavezna je TEXODIS podložna vodoperiva boja tonirana u preporučenom tonu iz TCC- texo color concept ton karte. Tonira se po ton karti za Dynamic u 86 različitih tonova. Nijanse se mogu međusobno mešati u proizvoljnom odnosu. Mogu se koristiti različite tehnike nanošenja.



Pakovanje:

0.75 l i 2.25 l

Komada u kutiji:

0.75 l – 12 komada

Potrošnja:

0.75 l za 3-10 m²

2.25 l za 9-30 m²

Baze:

gold, silver, bronza

Za ispravno korišćenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Dekoratívna pasta za enterijere

TX Spatulato



Dekoratívna pasta namenjena za dekoraciju unutrašnjih zidnih površina. Omogućava postizanje različitih dekorativnih efekata. Može se postići efekat kamena, kože, platna, drveta. Preporučuje se za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih površina u stambenim i poslovnim objektima. Sadrži vosak što mu daje visoku vodoodbojnost. Proizvodi se u beloj boji i može se tonirati u 44 različite nijanse po Tx spatulato, ili TCC ton karti u TEXO Mix sistemu.



Pakovanje:

1 i 3 kg

Komada na paleti:

1 kg – 12 komada

Potrošnja:

100-300 g/m² u zavisnosti od tehnike nanošenja

Izgled:

bela ili obojena pastozna masa


Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



Silikonizirani akrilni dekorativni material Pegasus



Dekorativen material za enterijere i eksterijere sa bisernim šljokicama, koji dočarava tipičan izgled kamena sa površinskim svetlucanjem. Izrađen je u nekoliko dekorativnih varijanti iz kolekcije Pegasus i Pegasus ruvido po ton karti Pegasus.



Pakovanje:

8 i 25 kg

Komada na paleti:

8 kg – 54 komada
25 kg – 24 komada

Težina palete:

600 kg za kantu od 25 kg
432 kg za kantu od 8 kg

Potrošnja:

2.0-2.5 kg/m²

Izgled:

pastozna masa od
raznoboje granulata

Za ispravno
korištenje
proizvoda
molimo da
proučite
tehničke
specifikacije.



Akrilni grubi osnovni premaz Pegasus prajmer



Osnovni premaz za pripremu podloge kod nanošenja Pegasus dekorativnog materijala. Namijenjena je ujednačavanju upojnosti i obojenosti podloge, učvršćivanju fasadne površine i poboljšanju adhezije narednog sloja. Primjenjuje se na svim mineralnim supstratima u eksterijeru i enterijeru. Izrađuje se u beloj boji.



Pakovanje:

5 kg

Komada na paleti:

72 komada

Težina palete:

360 kg

Potrošnja:

230-270 g/m²
u zavisnosti od podloge

Izgled:

bela viskozna masa

Za ispravno korištenje proizvoda molimo da proučite tehničke specifikacije.



O nama



FASADA je jedan od vodećih proizvođača fasadnih materijala u Srbiji, specijalizovan za proizvodnju materijala za završne radove u građevinarstvu.

Pod ovim imenom prisutni smo od 1992. godine, nastavljajući tradiciju započetu još 1932. godine.

Asortiman obuhvata lepkove, maltere, glet i nivelir mase, kao i premaze za različite tipove zidnih površina.

Pored proizvodnje, kompaniju odlikuje snažna tehnička podrška, koja kupcima i krajnjim korisnicima obezbeđuje pouzdanu podršku u primeni proizvoda i doprinosi visokom kvalitetu izvedenih radova.





VAŠ PARTNER
ZA FASADU I ENTERIJER

Banovačka 66, 22300 Stara Pazova, Srbija
+381 22 312 882 | office@fasada.rs

www.fasada.rs